

**Prodej v ČR:**

SIMAT a.s.
Strašnická 3164/1a
102 00 PRAHA 10

Tel: 271 751 829-30

Fax: 271 751 831

E-mail: info@simat-as.cz

TECHNICKÝ LIST

NORTECH color *Tiss-off*

Nbt-Sao-04932-00

Stav: 03/2007

▪ Vlastnosti a oblast použití

Vlastnosti

NORTECH color *Tiss-off* je Ph-neutrální, biologicky odbouratelný odstraňovač barvy s omezeným obsahem rozpouštědel a citrusovou vůní, napuštěný v robustní savé čistící utěrce. Je speciálně určen pro odstranění graffiti z menších ploch, z hladkých podkladů odolávajícím rozpouštědlům bez zvláštní předúpravy podkladu.

Oblast použití

NORTECH color *Tiss-off* slouží především k rychlému a jednoduchému odstranění sprejových barev a popisů fixem. Pružná utěrka umožňuje cílené a přesné odstranění barvy, pokud je utěrka ovinuta kolem prstu (používat běžné ochranné rukavice, aby nedocházelo k vysušení pokožky). Vzhledem k různorodosti podkladu se doporučuje **vždy provést zkoušku kompatibility** na pokud možno skrytém místě.

▪ Pokyny pro použití

Příprava podkladu

Při lehkém a čerstvém znečištění sprejovými barvami nebo nápisy fixem bez předúpravy podkladu.

Zkouška kompatibility s podkladem

20 tahů čerstvou utěrkou, střední tlak. Podle zbarvení a stupně narušení podkladu rozhodnout o dalším použití. Zkušební plochu dobře omýt.

Aplikace

NORTECH color *Tiss-off* po zkoušce kompatibility použít přímo na znečištěný povrch, aplikovat třením čistící utěrkou. Doba působení 0,5 – 2 minuty. Rozpuštěnou barvu odstranit čistou částí utěrky, pokračovat s novou čistou utěrkou, dokud není barva beze zbytku odstraněna. U odolného znečištění podpořit rozpuštění barvy třením umělohmotnou houbičkou (např. na mytí nádobí). I zde ale platí, že je nutno předem ověřit odolnost podkladu a efekt společného působení utěrky a houbičky na pokud možno skrytém místě. Pokud na čištěné ploše po prvním čištění zůstávají stíny, postup opakovat s novou utěrkou.

Na závěr čištění plochu vždy důkladně omýt dostatečným množstvím vody (běžným mokrým hadrem).

Znečištěné utěrky nepoužívat k dalšímu čištění. Nechat je odvětrat a likvidovat s komunálním odpadem.

**NORTECH color *Tiss-off*****▪ Technická data**

Měrná hmotnost 1,0 g/ml (čistič)

Hodnota Ph 6,5

Podmínky pro aplikaci teplota podkladu a ovzduší min. +10°C, odstup teploty podkladu od rosného bodu min. 3°C

Balení 25 ks / 50 ks, rozměr 30 x 30 cm, uzavíratelný obal

Nebezpečné látky odpadá

Zásadní upozornění pro ochranu při použití

Zabránit působení čističe na pokožku (běžné ochranné rukavice). Zasaženou pokožku důkladně umýt vodou a mýdlem, tím se zabrání vysušení a podráždění pokožky.

Sledujte údaje na etiketě.

Prodej v ČR:

SIMAT a.s.
Strašnická 3164/1a
102 00 PRAHA 10

Tel: 271 751 829-30
Fax: 271 751 831
E-mail: info@simat-as.cz