

**Prodej v ČR:**

SIMAT a.s.  
Strašnická 3164/1a  
102 00 PRAHA 10

Tel: 271 751 829-30  
Fax: 271 751 831  
E-mail: info@simat-as.cz

## TECHNICKÝ LIST

### NORTECH Venyl čistič

(pro obzvláště citlivé podklady)

Nbt-Sao-04933

Stav: 01/2006

#### ▪ Vlastnosti a oblast použití

---

##### **Vlastnosti**

NORTECH Venyl čistič je bezbarvý čistící prostředek s omezeným obsahem rozpouštědel šetrný k životnímu prostředí, který je speciálně určen pro odstranění graffiti. Je určen pro čištění obzvláště citlivých podkladů.

##### **Oblast použití**

NORTECH Venyl čistič je určen především k odstraňování sprejových barev a nápisů provedených fixy a značkovači na plexiskle a akrylátu (polykarbonátové materiály). Je použitelný také na další citlivé, hladké, případně lakované plochy. Vzhledem k různorodosti podkladů se doporučuje provést předem zkoušku na pokud možno skryté ploše.

#### ▪ Pokyny pro použití

---

##### **Příprava podkladu**

Při lehkém a čerstvém znečištění sprejovými barvami nebo nápisy fixem bez předúpravy podkladu.

##### **Příprava čističe před aplikací**

Materiál je připraven k použití. Promíchat pouze ručním míchadlem, v uzavřeném kanystru možno protřepat. POZOR! Nepoužívat žádná rychloběžná míchadla.

##### **Zkouška kompatibility s podkladem**

20 tahů s přesně napuštěným hadrem, střední tlak. Podle zbarvení a stupně narušení podkladu rozhodnout o dalším použití. Zkušební plochu dobře omýt.

##### **Aplikace**

NORTECH Venyl čistič po provedení zkoušky kompatibility nanést čistým suchým hadrem nebo štětcem přímo na znečištěnou plochu. K narušení sprejové barvy nebo popisů fixem dojde po cca 2 minutách účinkování čističe. U lakovaných ploch (např. automobil) ihned po nanesení čističe podpořit narušení graffiti opatrným třením umělohmotnou houbičkou (např. na mytí nádobí).



## NORTECH Venyl čistič

Rozpuštěné zbytky barvy setřít. Znečištěné hadry již znovu nepoužívat. Pokud zůstanou na čištěné ploše po prvním čištění zbytky barvy (stíny), postup opakovat s použitím čistých hadrů. Plochu vždy důkladně omýt.

Rozpuštěnou barvu utřít. Znečištěné hadry již znovu nepoužívat. Pokud po čištění zůstanou na povrchu „stíny“, opakovat postup s čistým hadrem. Plochu vždy dobře umýt vodou.

### Metody aplikace

Natírání, nanesení hadrem, v případě potřeby stříkání (postřikovač, nízkotlaké čerpadlo, vzduchová pistole, airless)

### Čištění techniky a nářadí

Okamžitě po použití vodou, hadry nechat uschnout a likvidovat s komunálním odpadem

### ▪ Technická data

---

**Měrná hmotnost** 1,0 g/ml

**Hodnota Ph** 7

**Podmínky pro aplikaci** teplota podkladu a ovzduší min. +10°C, odstup teploty podkladu od rosného bodu min. 3°C

**Spotřeba** cca 200 ml/m<sup>2</sup> (údaj výrobce), závisí na typu barvy a podkladu, pro větší plochy provést ověření reálné spotřeby

**Balení** 10 l, 5 l, 1 l plastový obal

**Nebezpečné látky** viz údaje na etiketě

### Upozornění

Zabránit působení čističe na pokožku. Doporučuje se použití ochranných brýlí. Zasaženou pokožku důkladně umýt vodou a mýdlem. Zbytky barev musí být jímány a likvidovány podle místních předpisů.

### Bezpečnost na pracovišti

Sledujte údaje na etiketě.

#### Prodej v ČR:

SIMAT a.s.  
Strašnická 3164/1a  
102 00 PRAHA 10

Tel: 271 751 829-30  
Fax: 271 751 831  
E-mail: info@simat-as.cz